

## Connect DA51™



**DIGITAL**  
STEREO SOUND  
**AUDIO**

**2**  
YEAR  
WARRANTY

**USB Powered**

### EN Connect your new TV to the analogue input of your amplifier

- Convert digital audio signals from your TV (Toslink/coaxial) to a left/right (analogue) audio signal.
- Ideal if your audio amplifier has no digital audio inputs.
- Decodes and converts both uncompressed digital stereo signals (PCM) and multichannel audio signals (Dolby Digital 5.1 and DTS ES6.1).
- Ready to use, no configuration required.
- Very compact.

### DE Schließen Sie Ihren neuen TV an den analogen Eingang Ihres Verstärkers an

- Wandeln Sie digitale Audiosignale Ihres Fernsehers (Toslink oder Koaxial) in ein links/rechts (analoges) Audiosignal um.
- Ideal, wenn Ihr analoger Audioverstärker keine digitalen Audioeingänge hat.
- Entschlüsselt und wandelt sowohl digitale, nichtkomprimierte Stereosignale (PCM) in Mehrkanal-Audiosignale um (Dolby Digital 5.1 en DTS ES6.1).
- Sofort betriebsbereit, konfigurieren nicht nötig.
- Äußerst kompakt.

### FR Connectez votre nouveau téléviseur à l'entrée analogique de votre amplificateur

- Convertissez les signaux numériques de votre téléviseur (Toslink/coaxial) en un signal audio (analogique) gauche/droit.
- Idéal lorsque votre amplificateur audio n'a pas d'entrées audio numériques.
- Décode et convertit les signaux stéréo numériques non compressés (PCM) ainsi que les signaux audio multicanaux (Dolby Digital 5.1 et DTS ES6.1).
- Toujours prêt à l'emploi, aucune configuration n'est nécessaire.
- Très compact.

### ES Conectar un TV nuevo con la entrada análoga del amplificador

- Convertir señales de audio digital del TV (Toslink/coaxial) en una señal de audio izquierda/derecha (análoga).
- La solución perfecta cuando el amplificador de audio análogo no dispone de entradas de audio digital.
- Decodifica y convierte tanto señales de estéreo digitales sin comprimir (PCM) como también señales de audio de múltiples canales (Dolby Digital 5.1 en DTS ES6.1).
- Sin configuración, listo para usar.
- Muy compacto.

### IT Collegare il televisore nuovo all'ingresso analogico dell'amplificatore

- Convertire i segnali audio digitali del televisore (Toslink/coassiale) in un segnale audio (analogico) sinistro/destro.
- È ideale nel caso che l'amplificatore audio analogico non sia dotato di ingressi audio digitali.
- Decodifica e converte sia i segnali digitali non compressi (PCM) che i segnali audio multicanali (Dolby Digital 5.1 en DTS ES6.1).
- Pronto all'uso, non richiede nessuna configurazione.
- Molto compatto.

### NL Sluit uw nieuwe tv aan op de analoge ingang van uw versterker

- Converteer digitale audio signalen van uw tv (Toslink/coaxiaal) naar een links/rechts (analoog) audio signaal.
- Ideaal wanneer uw audio versterker geen digitale audio ingangen heeft.
- Decodeert en converteert zowel digitale ongecomprimeerde stereo signalen (PCM) als meerkanaals audio signalen (Dolby Digital 5.1 en DTS ES6.1).
- Direct klaar voor gebruik, geen configuratie nodig.
- Zeer compact.

## Connect DA51™

This digital TV audio to stereo audio decoder enables you to send digital audio from your TV to your analogue audio amplifier. Ideal if your analogue audio amplifier has no digital audio inputs. The Marmitek Connect DA51 is very easy to install.

UHD / HDTV



Audio Extractor

SOUND SYSTEM



### Technical data

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power supply:           | 230VAC +10% -10% 50Hz, 5V 1000mA<br>switched mode power adapter                                      |
| Audio input:            | 1 x Optical (Toslink), 1 x Digital Coaxial<br>uncompressed digital audio                             |
| Audio output:           | 2 x RCA (L/R)<br>1 x 3.5mm (Headphone)                                                               |
| DAC:                    | 192 kHz, 24 bit                                                                                      |
| Supported data rates:   | 2-channel LPCM, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz,<br>96KHz sample frequencies<br>Dolby Digital 5.1<br>DTS-ES6.1 |
| Signal to noise ratio:  | ≥120db                                                                                               |
| Channel Separation      | ≥85dbAudio R/L:                                                                                      |
| Frequency response:     | (20Hz ~ 20KHz) +/- 0.5db                                                                             |
| Dimensions (H x W x D): | 20x55x72 mm                                                                                          |
| Weight:                 | 40 grams                                                                                             |

Products specs may change without prior notice.

### Set includes



1x Connect DA51



1x Mini usb cable



1x Cinch cable



1x Energy saving switched  
mode power supply



1x User manual

### Connections

1. Toslink optical connector
2. Coax connector
3. Power connector



4. USB power connector
5. Optical/Coaxial input select switch



6. Headset connector
7. LED power indicator
8. Stereo line out



### Order information

#### Connect DA51™

|            |               |                   |
|------------|---------------|-------------------|
| EU Version | Art.nr. 08320 | EAN 8718164533204 |
| UK Version | Art.nr. 08307 | EAN 8718164533075 |

#### Gift box

|              |              |
|--------------|--------------|
| Size (LxWxH) | 155x130x70mm |
|--------------|--------------|

### Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:  
[www.marmitek.com/videos](http://www.marmitek.com/videos)